

A horizontal number line with arrows at both ends. It has major tick marks at 0, 25, 50, 75, and 100. A point is marked with a vertical line and labeled '24,99'.

Legende:

	BF Bauwerksfuge (B)	Bestandswand
	DF Dehnungsfuge	
	FF Fertigungsboden	STB Stahlbeton (STB)
	RD Rohdecke	
aktuelle Änderung	SW Schwelle	unbewehrter Beton (UB)
	UZ Unterzug	
	UZ Überzug	Porenbeton (PB)
vorhergehende Änderungen	BD Bodendurchbruch (L/B)	
	DD Deckendurchbruch (L/B)	Mauerwerk (MW)
	DA Deckenaußenansatz (L/B/T)	
	UD Unterdurchbruch durch (L/B)	Fertigteilt (FT)
	DD Deckenversprung	
	WA Wandaussparung (B/H/T)	Gipskartonwand (GK)
Schnitt A-A / Ansicht	WD Wandrauchschutz (B/H)	
Plan - Nr.	WS Windschutz (B/H/T)	Wärmedämmung (WD)
	BE Bodeneinlauf (L/B)	Dämmung hart (WD)
101 Bauteiltafel	DE Fassadeinlauf (L/B)	
B.T. 9	FD Fussbodendurchbruch (L/B)	Verblender (VB)
	FR Futterrohr	Naturstein (NST)
	OKFF Oberkante Fertigflussboden	
	OKRD Oberkante Rohdecke	
	UKRD Unterkante Rohdecke	
Detail - Nr.		
Plan - Nr.	FF Fertigflussboden	ELT Elektro
	RD Rohdecke	HZG Heizung
Plan - Nr.	FBN Fertigflurbohle	LFT Lüftung
Detaillinweis	RBH Rohrbohrung	SN Sanitär
	LH Lichte Höhe (Lichte Höhe)	RR Regenrohr
OKFF	RL Raumhöhe (Fertighöhe)	TL Telefon
OKRD	RBK Raumklima	DL Datenleitung
	OK Oberkante	
geplante Geländehöhe	UK Unterkante	
Bestand Geländehöhe	HK Hinterkante	GF offenes Fenster
	VK Vorderkante	SP Sprinkler
OKRD	LDT Luftdichte Tür	WHY Wandhydraulik
	RST Rauchschrütztür	RM Rauchmelder
	RAWA Rauch- und Wärmeabzugsanlage	BMZ Brandmelderzentrale
	T90 Tür mit Feuerwiderstandsdauer von 90 Min nach DIN 4102	FD Feuerwertschlüsseldepot
	T30 Tür mit Feuerwiderstandsdauer von 30 Min nach DIN 4102	BWB Bauart Brandwand
Abbruchlinie	T30RS Tür mit Feuerwiderstandsdauer von 30 Min nach DIN 4102	FM Feuermelder
	T90RS Tür mit Feuerwiderstandsdauer von 90 Min nach DIN 4102	FL Feuerlöscher
	T30RS Tür mit Feuerwiderstandsdauer von 30 Min nach DIN 4102	NA Notausgang
Durchbruch	T30RS Tür mit Feuerwiderstandsdauer von 30 Min nach DIN 4102 mit Zusatzfunktion "Rauchschutz" nach DIN 18095	FA Feuerwarzfang
		LA Lastenaufzug
Schütz	T30RS Tür mit Feuerwiderstandsdauer von 30 Min nach DIN 4102 mit Zusatzfunktion "Rauchschutz" nach DIN 18095	PA Personenaufzug
		→ Fruchtlüftung
Die genaue Größe und Lage der Durchbrüche und Schlitze sind den Plänen der zuständigen Fachplanung zu entnehmen!		① Hydrant

± 0.00 = 2.10m ü.NHN

Plandaten:

Projekt **Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 89a**
3. Änderung V, „Südlich zum Bahnkolk“



Auftraggeber

Vorhabenträger:
Lottmann GmbH & Co. KG
Molenstraße 10, 26506 Norden

Datum, Unterschrift

Architekt



ULPTS Architekten GmbH
Lüchtenburger Weg 12-14
26603 Aurich
Tel : 0 49 41 - 95 24 - 0
Fax : 0 49 41 - 95 24 - 24
www.architekt-ulpts.de

Vorabzug

Datum, Unterschrift

Fachplaner

Fachplaner

Planinhalt

05.4 | Ansichten Entwurfsplanung

Projektnr.	Kürzel	LPH	Planinhalt	Bauteil	Geschoss	Lfd.Plannr.	Index
1505	WLN	3	AN	A-F	-	001	-
Mitarbeiter nr	Werkplan	W 1	Rohbauphase ohne Aussparungen	Format	Massstab	Erstellt	
Gepüßt	-	W 2	Rohbauphase mit Aussparungen	1,4/0,54	1:100	10.02.2018	
		W 3	Ausbaurelevant				

Der Inhalt dieses Planes ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung und Weitergabe bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Entwurfsverfassers.